

Контроль якості
будівельної
продукції



Контроль якості будівельної продукції повинен відбуватися на усіх етапах її створення:

- проектування
- виготовлення матеріалів та конструкцій
- транспортування
- виконання будівельно-монтажних робіт



Контроль якості будівельно-монтажних робіт здійснюють:

- замовник
- генеральний проектувальник
- генеральний підрядник
(генпідрядник)
- субпідрядники
- державні контролюючі органи
- відомчі контролюючі органи

Основні функції контролю виконують три перші організації і цей контроль має назву **виробничий контроль**.

Виробничий контроль має три послідовно виконувані види:

- вхідний контроль проектно-кошторисної документації (ПКД), будівельних матеріалів, напівфабрикатів та конструкцій і знарядь праці;
- поопераційний контроль будівельних операцій та процесів;
- приймальний контроль закінченої будівельної продукції.



При виконанні будівельних робіт необхідно дотримуватися основних **вимог охорони і безпеки праці** відповідно до таких нормативних документів:

- **ДБН А.3.2-2-2009** «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»;
- **НАПБ А.01.001-2014** «Правилами пожежної безпеки в Україні»;
- **ДНАОП 0.00-1.03-02** «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» та інші.

Всі учасники будівельного процесу (керівники, виконроби, робітники, ІТР, проектувальники, представники Замовника, органів нагляду та інші особи) допускаються на будівельний майданчик тільки з дозволу відповідального інженера Генерального підрядника об'єкта зведення.






Підрядник спільно із Замовником розробляють і затверджують в установленому порядку **протипожежні заходи** на період зведення будівель, споруд згідно з «Правилами пожежної безпеки в Україні».

На період будівництва пожежогасіння здійснюється від пожежних гідрантів, розташованих поблизу території будівельного майданчика (уточнити до початку виконання робіт), та за допомогою

інвентарю пожежних щитів, місце розташування яких вказується на будгенплані. Показчики місця розташування пожежних гідрантів установити (нанести) на стінах існуючих будівель світловідбивною фарбою.



Відповідальність за пожежну безпеку будівельного майданчика, своєчасне виконання протипожежних заходів, забезпечення засобами пожежогасіння, організацію пожежної охорони несе керівник робіт від генеральної підрядної організації.

КОМПЛЕКТУЮЧІ до ПОЖЕЖНОГО ЩИТА



вогнегасники - 3 шт., ящик з
піском -1 шт., протипожежне
покривало -1 шт., багор або лом
та гак - 2 шт., лопати - 2 шт.,
сокири - 2 шт.