

Вихідні данні для визначення швидкості проведення виробки комбайном:

№ варіанту	Площа перерізу виробки начорно $S_{нач}$, м ²	Шаг встановлення кріплення L, м	Міцність порід f	Комбайн	Тип транспорту гірської маси
1	14	0,5	3	ПК-3р	ВГ-2,5
2	15	0,7	4	4ПП-2М	СР-70А
3	16	0,8	5	4ПУ	ВГ-3,3
4	17	1,0	6	П110	СР-70А
5	18	0,5	3	КСП-32	ВГ-2,5
6	19	0,7	4	ПК-3р	СР-70А
7	20	0,8	5	4ПП-2М	ВГ-3,3
8	21	1,0	6	4ПУ	СР-70А
9	22	0,5	3	П110	ВГ-2,5
10	23	0,7	4	КСП-32	СР-70А
11	14	0,8	5	ПК-3р	ВГ-3,3
12	15	1,0	6	4ПП-2М	СР-70А
13	16	0,5	3	4ПУ	ВГ-2,5
14	17	0,7	4	П110	СР-70А
15	18	0,8	5	КСП-32	ВГ-3,3
16	19	1,0	6	ПК-3р	СР-70А
17	20	0,5	3	4ПП-2М	ВГ-2,5
18	21	0,7	4	4ПУ	СР-70А
19	22	0,8	5	П110	ВГ-3,3
20	23	1,0	6	КСП-32	СР-70А